


## SEZNAM SE S GUIDE 12

**ZAVĚS**

Pevný drát zajišťuje pohodlné možnosti zavěšení

**CHRAŇ**

Baterie jsou bezpečně umístěny za průhledným krytem.


**NABÍJEJ**

USB-A výstup pro nabíjení vašich zařízení

**SVÍŤ**

Guide 12 je osazen jasnou LED diodou.

- 1 USB-C vstup**  
Bliká při nabíjení, při plném nabití svítí 4 modrá světla
- 2 USB-C vstup**  
Podržte zhruba 5 s pro zapnutí/vypnutí LED
- 3 USB-C vstup**  
100mW, bílá LED, 1 lumen
- 4 USB-C vstup**  
5 V, až 2 A (10 W max), regulované
- 5 USB-C vstup**  
5 V, až 1 A (5 W max)



## OBSAH BALENÍ

Guide 12

4x AA Baterie (nabíjecí NiMH)

USB-A USB-C nabíjecí kabel

Redukce pro nabíjení AAA akumulátorů

## JAK TO FUNGUJE?

Guide 12 má dva nabíjecí módy. Jeden pro AA baterie (nastaven jako výchozí) a jeden pro baterie AAA. Pro přepnutí režimu klikněte třikrát rychle za sebou na tlačítko vypínače. Když všechny 4 modré LED na tlačítku 5x zablikají, je zařízení v módu pro AA baterie. Pokud 5x zablikají první dvě modré LED diody na tlačítku, je zařízení v módu pro nabíjení baterií AAA. Nabíjecí proud pro AA baterie je 800 mA, pro AAA 400 mA. Maximální výstup obou typů baterií je 5 V, 2 A (10 W max).

## JAK PŘÍSTROJ NABÍJET?

Ze slunce: Připojte Guide 12 na některý z panelů Goal Zero Nomad pomocí USB kabelu a nastavte panel kolmo ke slunci. Z jiného zdroje- Připojte Guide 12 do USB-A adaptéru nebo nabíjejte jednoduše z počítače. Guide 12 má zabudovanou ochranu proti přebíjení baterie. Používejte pouze s dobíjecími bateriemi.

Pro nabíjení musí být vložený vždy všechny 4 baterie.

**UPOZORNĚNÍ:**

Vždy zkontrolujte, zda vkládáte baterie správně. Na zařízení je vyznačené + a -.

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE****DOBA NABÍJENÍ:**

Goal Zero Nomad 5 4-8 h

Goal Zero Nomad 10 4-5 h

USB zdroj 4 h

**BATERIE:**

Použitá chemie NiMH

Celková kapacita článků 12 Wh (4,8 V, 2500 mAh)

Přibližná kapacita jednoho článku na 1,2V 10,000 mAh

Počet cyklů 500

Skladování Nabijte každé

Ochranné systémy Proti přebití a přílišnému vybití baterí

**SVĚTLO:**LED (výstup) 100 mW,  
bílá LED, 1 lm**VSTUPY/VÝSTUPY:**USB-A výstup 5V, až 2 A regulované  
napětí (max 10 W)

USB-C vstup 5V až 1 A (max 5 W)



**OBECNÉ:**

Řetězitelnost Ne

Hmotnost (včetně baterí) 181 g

Rozměry 6,4 x 10,2 x 1,9 cm

Provozní teplota 0-40 °C

Certifikace   CE

Záruka 12 měsíců

**MORIS**  
DISTRIBUTIONMORIS design s. r. o.  
IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228  
Tiskařská 4, Praha 10, 108 00[www.goalzero.cz](http://www.goalzero.cz)